




(写真はM211A-4A)

### 形名の構成



ワンタッチ式カバー 例) C229 - 6

↑  
極数

※ターミナル形状=A, B, C, D

※M211B-Aは任意な曲げ・切断可能


※M211C-Aは任意な曲げ可能

※カバーはワンタッチ取付可能

定 格	AC 250V. 10A (M211A-A, C-A) AC 250V. 6A (M211B-A, D-A)
耐 電 圧	AC2200V/1分間
絶 縁 抵 抗	DC500V 2000MΩ以上
① プ ロ ッ ク	PBT (UL94V-0)
② ターミナル	0.6t黄銅条、無光沢スズメッキ
③ターミナルネジ	黄銅、M3×0.5×6φ ニッケル ⊕ ナベ セムスネジ
④ 取 付 金 具	0.6t黄銅条、無光沢スズメッキ

ターミナル形状は下記よりお選びください。

★印は特注品扱いとなりますので別途見積りになります。



極 数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
全 長 (L)	24.46	32.08	39.7	47.32	54.94	62.56	70.18	77.8	85.42	93.04	100.66	108.28	115.9	123.52	131.14	138.76	146.38	154	161.62	169.24
取付ピッチ (P)	15.24	22.86	30.48	38.1	45.72	53.34	60.96	68.58	76.2	83.82	91.44	99.06	106.68	114.3	121.92	129.54	137.16	144.78	152.4	160.02